

Trono

Koltuk

Armchair

Designed by Kadir Cem Tuğcu



Trono

Trona geniş oturma fontu, kıvrımlı sırt ve başlık kısmı, ayaklı yapısı ve pufu ile kullanıcılarına rahat bir oturma deneyimi sunuyor. Başlık kısmındaki kıvrım ve yeri ayarlanabilir, sabitlenebilir baş yastığı ile de ekstra rahatlık sağlayan koltuk, dışa dönük ince kolçak yapısı ile de hem şık hem de modern bir görünüme sahip.

Trona offers a comfortable sitting experience to its users with its wide seating font, curved back and headboard, footed structure and pouf. The adjustable and fixable head pillow on the headboard, and also outward-facing thin armrest structure gives Trona a modern look.



Ölçüler

Dimensions



Boy/Length:
1123 mm/ 45 inch
Derinlik/Width:
1046 mm/ 42 inch
Yükseklik/Height :
1229 mm/ 49 inch



Boy/Length:
760 mm/ 30 inch
Derinlik/Width:
760 mm/ 30 inch
Yükseklik/Height :
400 mm/ 16 inch

Ürün Bilgileri

Product Information

OTURUM/ SEAT

Dansitesi minimum 50 kg/m³ (±5 kg/m³) CFC içermeyen çevre dostu polioli-izosiyanat sistem kullanılarak üretilen poliüretan dökme oturma fontu bulunur. Oturma yumuşaklığını artırmak amacıyla 20 mm kuş tüyü sünger ile desteklenmektedir. Poliüretan süngere 300 gr lamine elyaf kaplanarak kumaş döşeme yapılır.

The seat features a polyurethane molded foam with a density of at least 50 kg/m³ (±5 kg/m³), produced using an environmentally friendly polyol-isocyanate system free of CFCs. To enhance the softness of the seat, it is supported with 20 mm of feather foam. The polyurethane foam is covered with 300 g of laminated fiber, followed by fabric upholstery.

PUF/POUF

Dansitesi minimum 50 kg/m³ (±5 kg/m³) CFC içermeyen çevre dostu polioli-izosiyanat sistem kullanılarak üretilen poliüretan dökme oturma fontu bulunur. Poliüretan süngere 300 gr lamine elyaf kaplanarak kumaş döşeme yapılır.

The polyurethane cast seating foam is produced using an environmentally friendly polyol-isocyanate system that contains no CFC, with a minimum density of 50 kg/m³ (±5 kg/m³). The polyurethane foam is covered with 300 gr laminated fiber, and fabric upholstery is applied.

SIRT/ BACKREST

Sırt, kollar ile birlikte tek parçadan oluşan ve dansitesi minimum 50 kg/m³ (±5 kg/m³) CFC içermeyen çevre dostu polioli-izosiyanat sistem kullanılarak üretilen poliüretan bir modüldür. Sırt yaslanma kısmı boncuk elyaf ile desteklenmiştir. Boncuk elyaftan yapılmış yastık ile rahat bir kullanım imkanı sunar.

The backrest, along with the arms, is a single piece made from a polyurethane module, produced using an environmentally friendly polyol-isocyanate system free of CFCs, with a minimum density of 50 kg/m³ (±5 kg/m³). The backrest reclining section is supported with bead fiber, and a pillow made of bead fiber provides additional comfort for a more comfortable seating experience.

AYAK/ BASE

4 yıldız düz ayak kullanılmaktadır. Siyah, beyaz ve kromaj olarak 3 alternatifi bulunur.

A 4-star flat base is used. It is available in three alternatives: black, white, and chrome.

MEKANİZMA/ MECHANISM

Tilt mekanizma kullanılmaktadır. 7° arkaya, 4° öne eğim sağlar.

A tilt mechanism is used, providing a 7° backward tilt and a 4° forward tilt.

PUF/POUF

Eğim özelliği bulunmuyor. Sadece sabit ayak üzerinde poliüretanın dönme hareketini sağlar.

It does not have an inclination feature. It only allows the polyurethane to rotate on a fixed base.

İSKELE/ STRUCTURE

Sırtta Ø16x2 mm ST44 DKP boru profilden iskelete sahiptir.

Poliüretan font içerisinde destekleyici iskelet bulunmaktadır. Gaz altı kaynağı ile birleştirilen iskelette Ø16x2 mm ST44 mm DKP boru profil, 10 mm çapında transmisyon mil, 6 mm çapında transmisyon mil, 1.5 mm galvaniz sac ve 25x5 mm lama kullanılır. Kumaş çakımı için ise 6 mm MDF malzeme kullanılmaktadır. İskeletin oturma kısmına elastik kolon geçirilmiştir.

The structure has a Ø16x2 mm ST44 DKP pipe profile at the back.

There is a supporting skeleton within the polyurethane font. The structure, joined with MIG welding, consists of Ø16x2 mm ST44 DKP pipe profile, a 10 mm diameter transmission shaft, a 6 mm diameter transmission shaft, 1.5 mm galvanized sheet, and 25x5 mm slats. For fabric attachment, 6 mm MDF material is used. An elastic column is passed through the seating part of the structure.

PUF/POUF

Ø16x2 mm ST44 DKP boru profilden iskelete sahiptir.

It has a structure manufactured from 16x2 mm ST44 DKP metal pipe profile.

Materyaller

Materials

KULLANILACAK MALZEME TRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seenekleri iin aŗağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.

[MATERIALS & COLORS](#)

İletişim

Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!



Follow Us!